



## Краткие характеристики источников питания серии Дхх-хх-01А:

Параметр	Модель								
	Д15-10	Д15-20	Д30-06	Д30-10	Д60-03	Д60-06	Д80-02	Д80-05	2Д30-01
Выходное напряжение, В	0÷15	0÷15	0÷30	0÷30	0÷60	0÷60	0÷80	0÷80	2 x 0÷30
Выходной ток, А	0÷10	0÷20	0÷6	0÷10	0÷3	0÷6	0÷2	0÷5	2 x 0÷1
Нестабильность напряжения в режиме стабилизации напряжения, не более, %	1								
Нестабильность тока в режиме стабилизации тока, не более, %	1								
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения и тока от выходной величины, эффективного значения, не более, %	0,05								
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения и тока от выходной величины, амплитудного значения, не более, %	0,1								
Напряжение питания, В	187...242								
Частота сети, Гц	40...60								
КПД, %	90								
Габаритные размеры, мм	260 x 210 x 80								
Масса, кг	2,8								

- *Источники питания индицируют поочередно выходное напряжение и ток в аналоговой форме;*
- *Приборы имеет защиту от перегрузок и короткого замыкания;*
- *Приборы имеет возможность круглосуточной работы;*
- *Источник питания 2Д30-01-01А имеет два независимых источника 0÷30В, 0÷1А каждый;*
- *Возможность подключения внешней аккумуляторной батареи для обеспечения бесперебойной работы приборов (эту опцию необходимо указывать при заказе);*
- *Источники питания серии Дхх-хх-01А соответствуют ТУ У-1497468.001-95 и сертифицированы на Украине под №UA1.018.08138-96.*