



Цветной сенсорный жидкокристаллический TFT-дисплей 800x600 с диагональю 20,3 см

Частотный диапазон: до 70 МГц

Наибольшая частота дискретизации: 1 Гвыб/с (реальное время)

Частота регистрации сигнала: 50 000 сигналов/с

Количество каналов: 4

Диапазон горизонтальной развёртки: 2 нс/дел - 100 с/дел, 1-2-5

Глубина записи: 7,6 Мтчк

Значение разрешения по вертикали : 8 бит (для четырёх каналов одновременно)

Вертикальное отклонение: 2 мВ/дел - 10 В/дел

Полоса пропускания, аналоговая: 100 МГц

Синхронизация: по длительности импульса, фронту, видео, по скорости нарастания/спада

Типы синхронизации: автоматически, ждущая, однократно;

Уровень синхронизации: от центра экрана ± 6 делений

Функция автоматических измерений

Математические функции

Функция сохранения сигналов: четыре эталонных сигнала

Фигуры Лиссажу

Курсорные измерения

Интерфейс: USB , запоминание с помощью USB, VGA, LAN

Питание: 100 - 240 В AC, 50/60 Гц

Размеры (ДхВхШ), мм: 380 x 180 x 115

Вес: 1,5 кг

Комплект поставки: пробники осциллографические - 2 шт., шнур питания - 1 шт., регулятор пробника - 1 шт., USB-кабель - 1 шт., CD-диск, инструкция по работе с осциллографом, опционально мягкая сумка